



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 765625 G
Kod produktu: 5330390
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074084415
:
Finland:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	760	560	250	EKUXT Płyta montażowa izolowana
cale:	29.9	22.0	9.8	

Materials:	
Material:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Material śrub do pokrywy:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor śrub do pokrywy:	Szary
Material uszczelki:	Poliuretan

Wartosc znamionowa:
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5V
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:	
EKUVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

