

Obudowy poliwęglanowe PK



PK Akcesoria strona 39 Rozbudowa systemu strona 613 Dławiki kablowe z poliamidu strona 776

Zastosowania:

- Zakres temperatury otoczenia: -35°C...+80°C
- Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia

Materiał:

- Obudowa: poliwęglan wzmocniony włóknami szklanymi
- Pokrywa szara: poliwęglan wzmocniony włóknami szklanymi, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Pokrywa przejrzysta: poliwęglan, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Śruby pokrywy: poliamid
- Zatyczki izolacyjne: polietylen

Kolor:

- RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

- IP 66

Klasa ochrony NEMA:

- NEMA 4X

Zakres dostawy:

- Obudowa z pokrywą
- Śruby pokrywy
- Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego

Atesty:

- UL
- cUL

bez wytłoczeń

Szerokość mm		65	94	94	94	110	110	Strona
Wysokość mm		65	65	94	94	110	110	
Głębokość mm		57	57	57	81	66	90	
Nr kat.		9500.000	9502.000	9504.000	9505.000	9506.000	9507.000	
	Opak.	12 szt.	8 szt.	6 szt.	6 szt.	6 szt.	6 szt.	
Pokrywa	szary	■	■	■	■	■	■	
Akcesoria								
Płyta montażowa		-	-	-	-	-	-	
Zawiasy		-	-	-	-	-	-	
Łączniki mocowania do ściany	40 szt.	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

bez wytłoczeń

Szerokość mm		130	130	130	130	180	180	Strona
Wysokość mm		94	94	130	130	94	94	
Głębokość mm		57	81	75	99	57	81	
Nr kat.		9508.000	9509.000	9510.000	9511.000	9512.000	9513.000	
	Opak.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	2 szt.	2 szt.	
Pokrywa	szary	■	■	■	■	■	■	
Akcesoria								
Płyta montażowa		-	-	-	-	-	-	
Zawiasy		-	-	-	-	-	-	
Łączniki mocowania do ściany	40 szt.	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

Obudowy poliwęglanowe PK

bez wytłoczeń

Szerokość mm	Opak.	180	180	180	180	180	180	Strona
Wysokość mm		110	110	110	110	110	110	
Głębokość mm		90	90	111	111	165	165	
Nr kat.	2 szt.	9514.000	9514.100	9515.000	9515.100	9516.000	9516.100	
Pokrywa	przejrzysty	-	■	-	■	-	■	
	szary	■	-	■	-	■	-	
Akcesoria								
Płyta montażowa		-	-	-	-	-	-	
Zawiasy	20 szt.	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Łączniki mocowania do ściany	40 szt.	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

bez wytłoczeń

Szerokość mm	Opak.	182	182	182	182	182	182	Strona
Wysokość mm		180	180	180	180	180	180	
Głębokość mm		90	90	111	111	165	165	
Nr kat.	1 szt.	9517.000	9517.100	9518.000	9518.100	9519.000	9519.100	
Pokrywa	przejrzysty	-	■	-	■	-	■	
	szary	■	-	■	-	■	-	
Akcesoria								
Płyta montażowa	10 szt.	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	9548.000	39
Zawiasy	20 szt.	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Łączniki mocowania do ściany	40 szt.	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

bez wytłoczeń

Szerokość mm	Opak.	254	254	254	254	254	254	Strona
Wysokość mm		180	180	180	180	180	180	
Głębokość mm		90	90	111	111	165	165	
Nr kat.	1 szt.	9520.000	9520.100	9521.000	9521.100	9522.000	9522.100	
Pokrywa	przejrzysty	-	■	-	■	-	■	
	szary	■	-	■	-	■	-	
Akcesoria								
Płyta montażowa	8 szt.	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	9549.000	39
Zawiasy	20 szt.	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Łączniki mocowania do ściany	40 szt.	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

bez wytłoczeń

Szerokość mm	Opak.	360	360	360	360	360	360	Strona
Wysokość mm		254	254	254	254	254	254	
Głębokość mm		111	111	165	165	165	165	
Nr kat.	1 szt.	9523.000	9523.100	9524.000	9524.100	9524.100	9524.100	
Pokrywa	przejrzysty	-	■	-	■	-	■	
	szary	■	-	■	-	■	-	
Akcesoria								
Płyta montażowa	4 szt.	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	9550.000	39
Zawiasy	20 szt.	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	9581.000	39
Łączniki mocowania do ściany	40 szt.	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	39

Obudowy poliwęglanowe PK



PK Akcesoria strona 39 Rozbudowa systemu strona 613 Dławiki kablowe z poliamidu strona 776

Zastosowania:

- Zakres temperatury otoczenia: -35°C...+80°C
- Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia

Materiał:

- Obudowa: poliwęglan wzmocniony włóknami szklanymi
- Pokrywa: poliwęglan wzmocniony włóknami szklanymi, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Śruby pokrywy: poliamid
- Zatyczki izolacyjne: polietylen

Kolor:

- RAL 7035

Klasa ochrony IP wg

IEC 60 529:

- IP 66

Klasa ochrony NEMA:

- NEMA 4X

Zakres dostawy:

- Obudowa z pokrywą
- Śruby pokrywy
- Zatyczki izolacyjne do wkrętów montażu naściennego

Atesty:

- UL
- cUL
- Bureau Veritas

z wytłoczeniami

Szerokość mm		130	180	254	Strona
Wysokość mm		94	110	180	
Głębokość mm		57	90	111	
Nr kat.		9508.050	9514.050	9521.050	
	Opak.	4 szt.	2 szt.	1 szt.	
Pokrywa	szary	■	■	■	
Liczba wycisków metrycznych		10 x M16/M20	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40	
Akcesoria					
Płyta montażowa	8 szt.	-	-	9549.000	39
Łączniki mocowania do ściany	40 szt.	9583.000	9583.000	9583.000	39

Płyta montażowa

do PK

Do indywidualnej zabudowy wnętrza.

Materiał:

– Laminat papierowy pokryty mieszanką melaminy i fenolu 2,5 mm.


Kolor:

– RAL 7035

Zakres dostawy:

– Płyta montażowa
– Samogwintujące wkręty montażowe

Szerokość płyt montażowych mm	Wysokość płyt montażowych mm	Do obudowy o szerokości mm	Do wysokości obudowy mm	Opak.	Nr kat.
150	150	182	180	10 szt.	9548.000
220	150	254	180	8 szt.	9549.000
331	220	360	254	4 szt.	9550.000



Zawiasy

do PK

Do składanego mocowania pokrywy. Dołączony szablon nawierceń ułatwia montaż.

Materiał:

– Polistyren

Kolor:

– Podobny do RAL 7035

Zakres dostawy:

– 20 zawiasów
– Wraz z zestawem montażowym

Do wysokości obudowy mm	Do głębokości obudowy mm	Materiał	Opak.	Nr kat.
≥ 110	≥ 180	Polistyren	20 szt.	9581.000



Łączniki mocowania do ściany

do PK

Za pomocą czterech łączników mocowania można przykręcić obudowę do ściany. Łącznik mocowania do ściany połączony jest z obudową za pomocą kołków.

Zastosowania:

– Do wszystkich obudów PK

Materiał:

– Poliamid, szary

Kolor:

– Podobny do RAL 7035

Opak.	Nr kat.
40 szt.	9583.000

