



**Symbol:** ABQ3 122410  
**Kod produktu:** 7085781  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara (QuickLock)

**Kod EAN:** 6418074099068  
**:**  
**Finland:** 3424186

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	244	124	97	TRM 0812	Szyna DIN 15
<b>cale:</b>	9.6	4.9	3.8	MIN 20	Szyna DIN 15
<b>Materials:</b>				TRH 1212	Szyna DIN 35
<b>Material:</b>	ABS			TRH 24	Szyna DIN 35
<b>Kolor podstawy:</b>	Bez przyciemniane			TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów
<b>Material srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna			TH A	Zestaw zawiasów szarych
<b>Kolor pokrywy:</b>	Bez przyciemniane			EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock
<b>Material uszczelki:</b>	Poliuretan			MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
<b>Akcesoria:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
TM 1224	Płyta montażowa			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Certyfikaty:</b>				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
				SGS Fimko	
				Gost R	

