



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCQ3 153410
Kod produktu: 7035701
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara (QuickLock)

Kod EAN: 6418074099136
:
Finland: 3424198

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	340	150	101	TRH 34	Szyna DIN 35
cale:	13.4	5.9	4.0	TRH 15	Szyna DIN 35
Materials:				TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów
Material:	ABS			TH A	Zestaw zawiasów szarych
Kolor podstawy:	Szary			EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna			MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa
Kolor pokrywy:	Szary			EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30
Material uszczelki:	Poliuretan			EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
TM 1534	Płyta montażowa			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	
				Gost R	

