



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCQ3 163610
Kod produktu: 7035751
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara (QuickLock)

Kod EAN: 6418074099310
:
Finland: 3424259

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	360	160	96	ARM 0615	Szyna DIN 15
cale:	14.2	6.3	3.8	DH-3	Szyna DIN 35
Materials:				TRH 2036	Szyna DIN 35
Material:	ABS			TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor podstawy:	Szary			TH A	Zestaw zawiasów szarych
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna			EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane			MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa
Material uszczelki:	Poliuretan			EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30
				EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
TM 1636	Płyta montażowa			SGS Fimko	
				Gost R	

