



**Symbol:** PCQ3 203612  
**Kod produktu:** 7035791  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara (QuickLock)

**Kod EAN:** 6418074099372  
**:**  
**Finland:** 3424268

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary:                        |                   |     |     | Akcesoria:                                     |                                       |
|---------------------------------|-------------------|-----|-----|--|---------------------------------------|
| <b>mm:</b>                      | 360               | 200 | 121 | TRH 2036                                       | Szyna DIN 35                          |
| <b>cale:</b>                    | 14.2              | 7.9 | 4.8 | TF 28037                                       | Uchwyty do wieszania obudów           |
| <b>Materials:</b>               |                   |     |     | TH A   | Zestaw zawiasów szarych               |
| <b>Material:</b>                | ABS               |     |     | EU 3 QuickLock set 60                          | 60 x śruba pokrywy QuickLock          |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | Szary             |     |     | MR 28036EU Set 60                              | 60 x śruba montażowa                  |
| <b>Material srub do pokryw:</b> | Stal nierdzewna   |     |     | EU 3 Plug set 60/30                            | EU 3 Cover screw plug set 60/30       |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | Bez przyciemniane |     |     | EU 3 Plug set 60/30 BL                         | EU 3 Cover screw plug set 60/30 black |
| <b>Material uszczelki:</b>      | Poliuretan        |     |     | <b>Wartosc znamionowa:</b>                     |                                       |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>   |                   |     |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |                                       |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 80 °C     |     |     | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07   |                                       |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 60 °C     |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |                                       |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 175 °F    |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |                                       |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 140 °F    |     |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |                                       |
| <b>Akcesoria:</b>               |                   |     |     | <b>Certyfikaty:</b>                            |                                       |
| TM 2036                         | Płyta montażowa   |     |     | SGS Fimko                                      |                                       |
|                                 |                   |     |     | Gost R   |                                       |

