



Symbol: PCTQ3 162409
Kod produktu: 7025810
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

Kod EAN: 6418074099266
Finland: 3424241

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	244	164	95	MIN 20	Szyna DIN 15
cale:	9.6	6.5	3.7	TRH 24	Szyna DIN 35
Materials:				TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów
Material:	Poliwegan			TH A	Zestaw zawiasów szarych
Kolor podstawy:	Szary			EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna			MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane			EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30
Material uszczelki:	Poliuretan			EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 80 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
TM 1624	Płyta montażowa			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	
				Gost R	

